

STE2 LITE

Surveillance de la température et plus à distance avec alertes par courrier électronique.



Fonctionnalités :



Capteur de température inclus dans le kit



Possibilité de connecter un capteur supplémentaire °C/%RH



Produit sécurisé



Passerelle SMS externe prise en charge



Portail pris en charge



Alerte en cas d'invalidité de l'appareil sur le portail (alerte par courriel)

Le STE2 LITE est un thermomètre LAN & WiFi simple d'utilisation pour la mesure de la température dans des lieux éloignés. Dès qu'une température dépasse la plage spécifiée, une notification par e-mail est envoyée. Avec un service externe SMS-GW-LTE ou le Portail, il peut également vous alerter par SMS ou par appel vocal.

Bien qu'il n'y ait qu'un seul port RJ11, le STE2 LITE peut surveiller jusqu'à 4 valeurs de capteurs externes (humidité relative, CO2, VoC, 4-20mA et autres). Plusieurs capteurs RJ11 peuvent être reliés en cascade. Un seul capteur physique peut également mesurer plusieurs valeurs (°C + %RH = 2 valeurs).

Le pack STE2 LITE contient un adaptateur secteur (international) de 5V et un capteur de température de 1 mètre.

Les alertes (emails) peuvent être envoyées directement à partir de la centrale ou à partir du Portail (également SMS, ring-out et Alerte d'invalidité de la centrale).

Fonctionnalités basées sur le portail



Le STE2 LITE peut être connecté à n'importe quel portail basé sur la technologie SensDesk afin d'être surveillé et géré. Le portail centralise la gestion des appareils, les graphiques et les alertes par e-mail, SMS ou appels vocaux. Des rapports PDF sont également accessibles.

- HWg-cloud.com offre gratuitement un service limité
- SensDesk.fr est un service payant en Français
- Des portails de fournisseurs locaux sont également disponibles

